

# STICKALASE™

V15-159

## FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA SHEET



Intérieur  
Indoor



Endroit  
Surface



Mécanique  
Rotary



Laser



Impression UV  
UV print

**Composition :** Film acrylique modifié

**Format :** 120 mm x 10 m  
4,75" x 32'

**Epaisseur :** 0,09 mm - .004"

**Aspect :** Mat

**Couleurs :** (noir/blanc & argent/noir)

**Composition:** Modified acrylic foil

**Sheet Size:** 120 mm x 10 m  
4.75" x 32'


**Thickness:** 0, 09 mm - .004"

**Finish:** Matt

**Colours:** (black/white & silver/black)

### COUPE DU PRODUIT

Couleur surface 0,012 mm  
Couleur gravure 0,05 mm  
Adhésif 0,03  
Papier Kraft siliconé 0,08 mm



### CROSS SECTION

Surface colour 0.012 mm  
Engraving colour 0.05 mm  
Adhesive 0.03 mm  
Silicone Kraft paper 0.08 mm

### Caractéristiques principales

Cisaille	■	Scie
Sérigraphie	■	Marquage à chaud
Résistance à la rayure	■	Flexible
Résistance à la cassure	■	Résistance aux UV
Température mini	-60°C -76°F	Température maxi 200°C 400°F
Classement au feu	UL93 HB	Isolant électrique

### Main characteristics

Shear	■	Saw
Silk screen	■	Hot stamp
Scratch resistant	■	Flexible
Break resistant	■	UV Resistant
Min. temp.	-60°C -76°F	Max. temp. 200°C 400°F
Fire classification	UL93 HB	Electrical insulator

Composant reconnu par UL sous la référence MH11410.

Les performances adhésives peuvent varier selon la texture de la surface.

Marquage offrant de très bons contrastes.

Profondeur de gravure : 0,025 mm (.001")

Stockage : Local abrité, sec et ventilé, à l'abri de la lumière

Protection : non

Techniques de fixation : Adhésif au dos de la matière

UL Recognized Component under file MH11410.

Adhesive performances may vary according to the texture of the surface.

Very good marking contrast.

Engraving depth: 0.025 mm (.001")

Storage: Dry, sheltered location, away from light

Protection: none

Fixing techniques: Self-adhesive backing

Les renseignements donnés sur cette fiche produit sont basés sur l'état de la connaissance relative au produit à la date de mis à jour de cette fiche. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Ce document est la propriété de GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction totale ou partielle sans autorisation est interdite.

The information given on this data sheet is based on the knowledge of the product concerned when this sheet was updated. It is given in good faith. We draw the attention of the users on the possible risks incurred if a product is used for an application other than the ones it was designed for.

This document is the property of GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.

### GRAVOTECH MARKING SAS

56 Avenue Jean Jaurès  
CS 80 015  
F-10600  
La Chapelle St Luc

Tel : +33 (3) 25 41 65 65  
Fax : +33 (3) 25 79 04 25

[www.gravograph.com](http://www.gravograph.com)

